

Nikon 1

SUNT NIKON 1 V1



Nikon 1 V1



Accesorii recomandate



Speedlight
SB-N5



Dispozitiv GPS
GP-N100

Gama de culori



EXPEED 3

HDMI

1 NIKKOR

1 mount



SUNT | O SCHIMBARE REVOLUȚIONARĂ

Construit de la zero pentru a oferi posibilitatea de a înregistra imagini și filme fără compromis, se poate spune că aparatul foto portabil Nikon 1 V1 este mic, dar reprezintă o adevărată uzină de inovații în domeniul imaginii.

Oferă entuziaștilor, iubitorilor de tehnologie și creatorilor de tendințe șansa de a surprinde scene în moduri pe care nu și le-au imaginat.

Cel mai rapid aparat foto din lume Sistemul AF revoluționar cu viteză incredibilă comută automat între AF cu detecție fază și AF cu detecție contrast. Procesorul EXPEED 3 alimentează fotografierea continuă pentru imagini la rezoluție ridicată cu o viteză de până la 60 fps¹.

Imagini și filme extraordinare Vizorul electronic luminos cu 1.440.000 puncte oferă o vizualizare stabilă și acoperire 100% a cadrului, chiar și când filmați. Sensorul de imagine CMOS în format CX al Nikon 1 asigură reproducere extraordinară a culorilor, ISO 100-6400 (extins), zgomot scăzut, fotografiere RAW și rezoluție de 10,1 megapixeli.

Moduri de fotografiere revoluționare Instantaneu în mișcare și Selectare inteligentă fotografie utilizează tehnologia pre-post fotografiere a aparatului foto pentru a surprinde scenele în noi modalități extraordinare.

Sistem portabil Mic, cu un aspect clasic, obiective interschimbabile 1 NIKKOR portabile, dispozitive Speedlight și GPS de mici dimensiuni.

1. Max. 10 fps în modul AF cu urmărirea subiect (când valoarea diafragmei este f/5.6 sau mai mică, iar viteza declanșatorului 1/60 sau mai mare) și max. 60 fps în mod Full HD, cu focalizare fixă. La data de 5 septembrie 2011. Așa cum a fost stabilit în cadrul testelor de performanță Nikon

At the heart of the image



Specificații tehnice Nikon 1 V1

Montură obiectiv	Montură Nikon 1
Unghi de câmp efectiv	Aproximativ 2,7 x distanța focală a obiectivului (format Nikon CX)
Pixeli efectivi	10,1 milioane
Sistem de reducere a prafului	Curățarea senzorului de imagine
Sistem Picture Control	Standard, Neutru, Intens, Monocrom, Portret, Peisaj
Suport de stocare	Carduri de memorie SD (Secure Digital), SDHC și SDXC
Vizor electronic	Vizor color TFT LCD 0,47 inci, aprox. 1.440.000 puncte
Moduri de fotografiere	Imagine statică (3:2), Selectare inteligentă fotografie (3:2), film (HD 16:9, cu încetinitorul 8:3), Instantaneu în mișcare (16:9) când obiectivul este retras
Obiective compatibile	Obiective 1 NIKKOR pentru montura 1
Viteză avansare cadre*	Electronic (Hi): Aprox. 10, 30 sau 60 fps Alte moduri: Până la 5 fps
Sensibilitate ISO	ISO 100-3200 (echivalent 6400)
Focalizare automată	Focalizare hibrid (AF cu detecție fază/detecție contrast); dispozitiv iluminare asistență AF
Film	Filme HD • 1920 × 1080/60i • 1920 × 1080/30p • 1280 × 720/60p Filme cu încetinitorul • 640 × 240/400 fps • 320 × 120/1200 fps
Dispozitiv înregistrare audio	Microfon încorporat sau microfon stereo extern opțional ME-1, sensibilitatea poate fi ajustată
Monitor	LCD TFT de 7,5 cm/3 inci, aprox. 921.000 puncte și funcție de ajustare a luminozității
Conectare	USB de mare viteză, conector tip C mini-pin HDMI
Port multifuncțional pentru accesorii	Utilizat pentru anumite accesorii
Intrare audio	Mufă stereo mini-pin (diametru 3,5 mm)
Acumulator	Acumulator reîncărcabil Li-ion EN-EL15
Dimensiuni (lățime × înălțime × adâncime)	Aprox. 113 × 76 × 43,5 mm
Greutate	294 g (doar corpul aparatului foto)
Durata de funcționare a acumulatorului	Fotografii: Aprox. 400 sau 350 cu SB-N5. Filme: Aprox. 120 minute de film HD la 1080/60i

Configurații KIT disponibile	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K001 <input type="checkbox"/> VVA102K001	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm +1 NIKKOR VR 30-110 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K003 <input type="checkbox"/> VVA102K003
	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K002 <input type="checkbox"/> VVA102K002	Nikon 1 V1 + 1 NIKKOR VR 10-30 mm + 1 NIKKOR 10 mm <input checked="" type="checkbox"/> VVA101K004 <input type="checkbox"/> VVA102K004

Accesorii incluse



Capac corp
BF-N1000



Capac cuplă accesorii
BS-N1000



Acumulator reîncărcabil Li-ion
EN-EL15



Încărcător acumulator
MH-25



Cablul USB
UC-E6



Cablul audio-video
EG-CP14



ViewNX2/Short
Movie Creator CD

Accesorii recomandate



Adaptor montură F



Microfon ME-1



Mâner **GR-N1000**



Set husă corp **CN-N1000**



Curea din piele pentru gât

* Aprox. 34 de cadre la viteză de fotografiere de 10fps; aprox. 30 de cadre dacă viteza de fotografiere este de 30fps sau 60fps, conform testelor de performanță Nikon.

Skin Media SRL Strada Ocna Sibiului 46-48, București, 1, 014011, România

www.nikonisti.ro

At the heart of the image

