



At the heart of the image

Imaginea produsului



Accesorii incluse



Stativ Speedlight AS-22



Capac de difuziune SW-14H



Filtru incandescent SZ-3TN  
Filtru fluorescent SZ-3FL



Husă SS-700

Cod produs

FSA03901

# Nikon Speedlight SB-700



## SUNT LUMINĂ CREATIVĂ

Acest bliț Nikon din gama medie oferă versatilitate și utilizare intuitivă care permit oricui să preia controlul direcției și calității luminii. O gamă de funcții avansate permit obținerea de rezultate superbe. Blițul integrează perfect Sistemul de Iluminare Creativă (CLS) al Nikon pentru a oferi chiar mai multă versatilitate și creativitate. Cu un corp portabil și un ecran LCD mare, ușor de citit, este un echipament perfect pentru orice fotograf.

### Specificații cheie:

- Speedlight cu i-TTL (TTL inteligent) versatil, compatibil cu SLR în format FX și DX și Nikon CLS.
- Acoperire zoom în mai multe trepte: acoperă un unghi cuprins între 24 și 120mm.
- Utilizare intuitivă: ecranul LCD mare, ușor de citit și butoanele de control plasate convenabil fac ajustarea setărilor foarte simplă.
- Pot fi selectate trei tipuri de iluminare: Central-evaluativă, Egală și Standard care să se potrivească oricărei situații de fotografiere.
- Mod A:B pentru control wireless rapid: permite controlul intensității luminii între grupurile de blițuri A și B.
- Detectarea automată a filtrelor: blițul ajustează automat setarea temperaturii de culoare a aparatului în funcție de culoarea filtrului utilizat.

BLIȚ

Construcție electronică	Tranzistor Automatic Bipolar cu Poartă Izolată (IGBT) și circuite în serie
Număr ghid (poziția capului la 35mm, format FX, tip iluminare Standard)	28/92 (ISO 100, m/ft.), 39/128 (ISO 200, m/ft.)
Tip iluminare	Trei tipuri: standard, egal și central-evaluativ. Unghiul de distribuție al luminii este ajustat automat conform cercului de imagine al aparatului foto, atât în format FX, cat și DX0
Distanță efectivă de iluminare a blițului (în mod i-TTL)	0.6m la 20m (variază în funcție de setarea cercului imaginii, tipul de iluminare, sensibilitate ISO, poziția capului și diafragma obiectivului utilizat)
Mod bliț	i-TTL, blitz manual, blitz manual cu prioritate de distanță
Alte funcții	Testare lampă, pre-declanșări bliț, asistență de iluminare AF pentru mai multe puncte de focalizare, și lumină de modelare
Operarea blițurilor multiple	Sistem de Iluminare Wireless Avansat , unite wireless de tip SU-4 pentru declanșare a unităților de blițuri multiple
Aparate foto compatibile	Toate aparatele compatibile cu Nikon CLS (alte aparate pot fi utilizate, dar funcționalitatea este redusă)
Controlul de expunere al blițului setat de pe aparatul foto	Modele de sincronizare: sincronizare înceată, sincronizare înceată cu reducere ochi roșii, sincronizare cu prima cortină, sincronizare cu a doua cortină, sincronizare înceată cu a doua cortină Funcții foto: sincronizare rapidă auto FP, blocare FV, reducere ochi roșii
Capacitate bounce	Capul blițului se înclină la 7° sau până la 90° cu opriri la -7°, 0°, 45°, 60°, 75°, 90° Capul blițului se rotește orizontal 180° la stânga și dreapta cu stopuri la 0°, 30°, 60°, 75°, 90°, 120°, 150°, 180°
Sursă curent	Patru baterii AA alcaline (1,5V), litiu (1,5V) sau Ni-MH (1,2V)
Indicator de încărcare bliț	La încărcare completă: luminile se aprind La putere insuficientă pentru expunerea corectă (în i-TTL sau în modul manual cu prioritate de distanță): clipește
Durata blițului	Aprox. 1/1042 sec. la putere maximă
Buton de blocare a piciorul de montare	Oferă atașare sigură a blițului SB-700 de patina de bliț a aparatului foto, utilizând o placă de închidere și un pin de închidere pentru a preveni detașarea neintenționată
Dimensiuni (L x H x D)	Aprox. 71 x 126 x 104.5 mm
Masă	Aprox. 360 g
Accesorii incluse	Stativ Speedlight AS-22, Capac de difuziune SW-14H, Filtru incandescent SZ-3TN, Filtru fluorescent SZ-3FL

## ACCESORII OPȚIONALE



(SJ-4)



(SZ-3)

